

DOP 1020/113749

Fabrieksmethode Mode de fabrication Herstellungsverfahren Manufacturing process	Getuft, 1/10" velours, 2-draads chemset gefixeerd garen, Stukverf Tufté, 1/10" velours coupé, fils retords 2-bouts, chemset fixé, Teint en pièce Getuftet, 1/10" Schnittpol, 2-fach gezwirntes Garn, chemset fixiert, Stückegefärbt Tufted, 1/10" cut pile, 2-ply yarn, chemset, Piece dyed								
Samenstelling van de pool Composition du velours Nutzschicht Pile composition	100 % zuivere scheerwol 100 % laine vierge 100 % reine Schurwolle 100 % pure new wool								
Tuftdoek Support Trägergewebe Primary backing	100 % PP								
Rug Dossier Rücken Secondary backing	Actionback								
Poolhoogte Hauteur du velours Polhöhe Pile height	6 mm	1072 5 + 4 m	Groen Vert Grün Green	1089 5 + 4 m	Zwart Noir Schwarz Black	1106 5 + 4 m	Grijs Gris Grau Grey	1108 5 m	Beige Beige Beige Beige
Totale hoogte Hauteur totale Gesamthöhe Total height	8 mm	1184 5 + 4 m	Rijstpoeder Poudre riz Flamingo Rice meal	1004 5 + 4 m	katoen cotton Baumwolle Cotton	1125 5 + 4 m	Bruin Brun Braun Brown	1346 5 + 4 m	Gentiaan Gentiane Enzian Gentian
Aantal noppen Nombre de points Noppenzahl Tuft density	195 000/m ²	1379 5 m	Grijsblauw Gris bleu Graublau Greyblue	1025 5 m	Olijf Olive Olive Olive	1048 5 + 4 m	Frans grijs Gris France Frans. Grau French Gray	1041 5 m	Gletsjer Glacier Gletscher Glacier
Poolgewicht Poids du velours Polgewicht Pile weight	1 200 g/m ²	1013 5 + 4 m	Parelgrijs Gris perle Perle Grau Pearl Gray	1597 5 + 4 m	Olifant Éléphant Elefant Elephant	1599 5 m	Marineblauw Bleu marine Marineblau Navy blue	1045 5 m	Egypte rood Rouge Egypte Egyptisch Rot Egyptian red
Totaal gewicht Poids total Gesamtgewicht Total weight	2 100 g/m ²	1761 5 + 4 m	Vanille Vanille Vanille Vanille	1764 5 m	Marone Marone Marone Marone	1585 5 m	Muisgrijs Gris souris Mausgrau Mouse Grey	1768 5 + 4 m	Robijn Rubis Ruby Rubin
Warmte isolatie Résistance à la conductibilité de chaleur Wärmedurchlasswiderstand Resistance of heat conduction	ISO 8302	0,11 m ² K/W Tog rating 1.1							
Gebruik Utilisation Verwendungsbereich Suitability	Huishoudelijk : zwaar gebruik ****, trappengeschikt mits gebruik van ondertapijt Contractueel : zwaar gebruik Résidentiel : usage intensif ****, y compris escaliers si placement avec sous-couche Professionnel : usage intensif Wohnen : starke Beanspruchung ****, Treppengeeignet nur bei Verlegung mit Unterlage Projekt : starke Beanspruchung Domestic : heavy duty ****, suitable for stairs only when an underlay is used Contract : heavy duty								

Harmonieer deze structuur met de kleuren van CERES / Possibilité de combiner cette structure avec les coloris de CERES
Möglichkeit diese Farben mit diesen der CERES zu kombinieren / Possibility to match this quality with the colours of CERES

Leverbaar als rol en als coupon / Livrable en rouleaux et à la coupe / als Rolle und im Coupon lieferbar / available in rolls and cutlengths

Bij verlijming : enkel gebruik van EC1-lijmen ! / En cas de pose collée : seulement utilisation des colles EC1 !
Bei geklebter Verlegung : nur EC1-Klebstoffe verwenden ! / In case of adhesion : only use of EC1 glues !

We reserve the right to modify the characteristics of this product for quality improvement.

GARANTIE
WAARBORG
5
GARANTEE

