



TECHNISCHE DATEN

EVER

Herstellungsart	Schlinge (ondule)
Polmaterial	80% Kaschmir-Ziegenhaar 20% Schurwolle
Rücken	Jutegewebe
Poleinsatzgewicht	ca. 1200 g/m ²
Polhöhe	ca. 5 mm
Gesamtstärke	ca. 7,2 mm
Breite/Größe	ca. 200 cm
Gesamtgewicht	ca. 2,5 kg/m ²
Komfortwert	hoch
Strapazierwert	normal (22+)
Lichtechtheit	Stufe 5
Wasserechtheit	4-5
Brandverhalten	Cfl-s1 (B1)
Wärmedurchlasswiderstand	ca. 0,11 m ² K/W
Trittschallverbesserungsmaß	ca. 23 dB
Elektrostatisches Verhalten	- 1,3 kV
Durchgangswiderstand	ca. 10 ⁹ Ω
Schnittfestigkeit	ja
Stuhlrolleneignung	ja * ¹
Treppeneignung	ja * ²
Geeignet für WW-Fußbodenheizung	ja
Geeignet für Hausstaub-Allergiker	ja
DIBt – AbZ:	Z-156.601-1402
GUT	FC7F42F7
Entsorgung	thermische Verwertung
Herstellungsland	Deutschland

Nicht gegen Wollschädlinge geschützt



*¹ Bei Einsatz einer Stuhlrollenunterlage *² in Verbindung mit tretford-Treppenprofilen

Farbbezogene Abweichungen zum Kollektionsmuster sind möglich. Stand 08/2017, Änderungen vorbehalten.