


Technisches Datenblatt Format25 Rapid

Teppichboden



Artikelnummer(n):	20 285 393 527 529
	573 574 576 578 582

Piktogramme / Gütesiegel / Zertifikate



www.blauer-engel.de/uz128

DoP-Nummer: TEPRAPI4/5

Technisches Datenblatt

Format25 Rapid

Material / Aufbau

Herstellungsart	getuftet
Teilung / Struktur	1/10" Schlinge
Polmaterial	100 % PA SD
Rückenausstattung	Textilrücken
Poleinsatzgewicht (g/m ²) ca.	550
Polhöhe (mm) ca.	3,00
Gesamtgewicht (g/m ²) ca.	1.450
Gesamthöhe (mm) ca.	5,00
Noppenzahl/m ² ca.	189.600
Abmessung (cm) ca.	400 + 500
Rapport (L x B in cm)	Rapport frei

Produktcharakteristik

Strapazierwert	33 stark - gewerblich
Komfortwert	LC2
Trittschallverbesserung verklebt (dB) ca.	25
Schallabsorptionsgrad (α_w)	0,15
Lichtechtheit	≥ 5
Ableitfähigverlegbar	nein
Durchgangswiderstand (Ω)	-
Wärmedurchlasswiderstand (m ² xK/W) ca.	0,059
Brandverhalten	C _{fl} -s1
Antistatisch	ja
Rutschhemmung	DS
Stuhlrolleneignung	ja

Toleranzen

Abweichung der Höhe	Nennwert + 15 %, - 10 %
Abweichung der Länge	Nennlänge ± 1,0 %
Abweichung der Breite	Nennbreite ± 1,0 %
Abweichung der Noppenzahl	Nennwert + 10 %, - 7,5%
Abweichung des Poleinsatzgewichts	Mittelwert + 13 %, - 10 %
Abweichung des Gesamtgewichts	Nennwert ± 15 %

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN 14159 und EN 1307. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit der Norm angegeben.