

Technisches Datenblatt

Sprint24 Riga

Teppichboden



Artikelnummer(n):	13 20 41 69 72 74
	76 83 91 115 173 174
	176 177 178 191 275
	276 350 374 384 440

Piktogramme / Gütesiegel / Zertifikate



DoP-Nummer: TEPRIG4/5

01 | 2021

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
 INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at



Technisches Datenblatt

Sprint24 Riga

Material / Aufbau

Herstellungsart	Getuftet
Struktur	5/32" Velours
Polmaterial	100% PP
Rückenausstattung	Textilrücken
Poleinsatzgewicht (g/m ²) ca.	890
Polhöhe (mm) ca.	10,0
Gesamtgewicht (g/m ²) ca.	1.770
Gesamthöhe (mm) ca.	12,0
Noppenzahl/m ² ca.	112.950
Abmessung (cm) ca.	400 + 500
Rapport (L x B in cm)	Rapportfrei

Produktcharakteristik

Strapazierwert	23 stark - wohnen
Komfortwert	LC 5 - prestige
Trittschallverbesserung verklebt (dB) ca.	24
Schallabsorptionsgrad (α_w)	-
Lichtechtheit	≥ 5
Ableitfähig verlegbar	-
Wärmedurchlasswiderstand (m ² xK/W) ca.	0,06
Brandverhalten	E _{fl}
Antistatisch	Ja
Stuhlrolleneignung	Nein
Rutschverhalten	DS

Toleranzen

Abweichung der Höhe	Nennwert + 15 %, - 10 %
Abweichung der Länge	Nennlänge ± 1,0 %
Abweichung der Breite	Nennbreite ± 1,0 %
Abweichung der Noppenzahl	Nennwert + 10 %, - 7,5%
Abweichung des Poleinsatzgewichts	Mittelwert + 13 %, - 10 %
Abweichung des Gesamtgewichts	Nennwert ± 15 %

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN 14159 und EN 1307. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit der Norm angegeben.