

Technische Daten

KÄHRS LUXURY TILES

SPC RIGID CLICK XXL IMPRESSION

PRODUKT

Click LVT Rigid Core SPC+ IXPE mit Synchronprägung (Wood)	EN ISO 10582	Elastischer Bodenbelag
Verbindung		Välinge Click 5G®
Klassifizierung	EN ISO 10874	23/33



SPEZIFIKATIONEN

Dicke	EN ISO 24337	6,0 mm
Gewicht	EN ISO 24342	9,76 kg/m²
Nutzschicht	EN ISO 24346	0,55 mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN	TESTMETHODE	ERGEBNIS
Umwelt- und Raumlufztertifizierungen		M1, FloorScore, A+
Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-s1
Resteindruck	EN ISO 24343-1 (2,5 h)	< 0,2 mm (*mit Unterlage)
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999 (80 °C/6 h)	< 0,1 %
Farbbeständigkeit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Gleitreibungswiderstand Rutschsicherheit / -hemmung	EN 13893 DIN 51130	DS (> 0.3) R10
Elektrostatisches Verhalten	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)
Abrieb und Kratzbeständigkeit	EN 16094	Bestanden mit gutem Ergebnis
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Bestanden, mit gutem Ergebnis
Stuhlrolleneignung	EN 425	Geeignet, Verwendung weicher Rollen Typ W EN12529
Fußbodenheizung	EN 12667	Geeignet (max +27 °C)
Bakterienwachstum		Dient nicht als Substrat für bakterielles Wachstum
Trittschallschutz	EN ISO 10140	20 ΔL _w (dB) (IXPE Schalldämmung)

SPC Rigid Click Wood 1829 x 220 x 6 x 0,55 mm, 1,61 m²/Paket, 4 Elemente/Paket, 68 Pakete (109,48 m²)/Palette

SPC Rigid Click Stone 457 x 914 x 6 x 0,55 mm, 2,51 m²/Paket, 6 Elemente/Paket, 40 Pakete (100,4 m²)/Palette





DOVECOT - 6 MM IMPRESSION RIGID CLICK

Kährs LT Impression sind Vinylböden für eine schwimmende Verlegung in privaten und öffentlichen Bereichen. Durch die Synchronprägung sieht die Oberfläche besonders echt und natürlich aus. Eine maximale Haltbarkeit und Stabilität wird durch den sehr starren Rigid-Kern und die einzigartige 5G-Verriegelungstechnologie erreicht. Alle Böden der Kollektion verfügen über eine IXPE-Trittschalldämmung.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Artikelnummer	LTCLW2201-218
Maße	1829 x 220 x 6 mm
	109,5 m ²
Konstruktion	6 mm Impression Rigid Click

DATEN

Design	Holzdesign
Sortimente	Luxury Tiles
Kollektion	Impression Wood Collection
Fußbodenheizung	Ja
	Schwimmend



GROSSGLOCKNER - 6 MM IMPRESSION RIGID CLICK

Kährs LT Impression Stone sind Vinylböden für eine schwimmende Verlegung in privaten und öffentlichen Bereichen. Eine maximale Haltbarkeit und Stabilität wird durch den sehr starren Rigid-Kern und die einzigartige 5G-Verriegelungstechnologie erreicht. Alle Böden der Kollektion verfügen über eine IXPE-Trittschalldämmung.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Artikelnummer	LTCLS3002-457
Maße	914,4 x 457 x 6 mm
Gewicht pro Verpackung	24,7 kg
m² pro Paket	2,51 m²
	100,4 m²
Konstruktion	6 mm Impression Rigid Click

DATEN

Design	Steindesign
Sortimente	Luxury Tiles
Kollektion	Impression Stone Collection
Fußbodenheizung	Ja
	Schwimmend