



## ASPELAND

Eine abgenutzt anmutende Oberfläche mit farblichen Nuancen, die an Brot und Mehl erinnern. Aspeland sind extrem rustikale Dielen mit Ästen und Rissen, die ihnen ein altes, uträumliches Aussehen verleihen.

PRODUKTBESCHREIBUNG		DATEN		TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN		
<b>Artikelnummer</b>	151NDSEK01KW240	<b>Holzarten</b>	Eiche	<b>Holzfeuchtigkeit</b>	EN13183	7%±2%
<b>Oberflächenbehandlung</b>	Öl	<b>Design</b>	1-Stab	<b>Dichte kg/m³</b>		>500 kg/m³
<b>Veredelungsbehandlung</b>	Rundum gefast, gebürstet, handgehobelt, sägespuren	<b>Sortierung</b>	Expressive	<b>Brandverhalten</b>	EN13501-1	Dfl-s1
<b>Maße</b>	2420 x 187 x 15 mm	<b>Sortimente</b>	Kährs Supreme	<b>Formaldehyde Emission</b>	EN717-1	E1
<b>Gewicht pro Verpackung</b>	22 kg	<b>Kollektion</b>	Småland Collection	<b>PCP Gehalt</b>	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
<b>m² pro Paket</b>	2,72 m²	<b>Natur/Gefärbt</b>	Gefärbte Oberflächen	<b>Bruchfestigkeit N/mm²</b>	EN1533	NPD
<b>m² pro Diele</b>	0,453 m²	<b>Härte (Brinellwert)</b>	3,7	<b>Wärmeleitfähigkeit</b>	EN12664	0,14 W/mK
<b>DETAILBESCHREIBUNG</b>		<b>Verriegelung</b>	Woodloc®5S	<b>Wärmedurchlasswiderstand</b>		.11 (m2K/W)
Alle natürlich vorkommenden Farbunterschiede des Holzes erlaubt, von hellen bis zu dunklen Brauntönen. Splintholz kann vorkommen. Das Produkt umfasst sehr große Abweichungen sowie schwarze Äste und Risse. Äste und Risse kommen in jeder Größe und Anzahl vor.		<b>Fußbodenheizung</b>	Ja	<b>Dauerhaftigkeit</b>	EN350-2	Class 1
		<b>Deckschicht</b>	Hartholz	<b>CARB2</b>		Compliant
		<b>Gegenzug</b>	Furnier			
		<b>Dicke</b>	15 mm			
		<b>Verlegemethode</b>	Schwimmend, vollflächige Verklebung			
		<b>EAN Code</b>	7393969039024			
		<b>Oberflächenfarbe</b>	Mehlweiß			

### FARBVERÄNDERUNG

Gebeiztes Produkt – sichtbare Farbveränderung im Laufe der Zeit.

### ZERTIFIKAT

