



TECHNISCHES DATENBLATT

BOSTON LANDHAUSDIELE EICHE

Rohoptik & XL Rohoptik / Lightwhite & XL Lightwhite

DIMENSION

• Länge:	1.860 mm	2.200 mm
• Breite:	189 mm	260 mm
• Stärke:	15 mm	15 mm

PRODUKTAUFBAU

- **Nutzschicht:** ca. 4 mm Echtholz
- **Mittellage:** 9 mm quergelegte Pappelholzlamellen
- **Gegenzug:** 2 mm längslaufendes Pappelholz furnier



OBERFLÄCHENVERGÜTUNG

WOCA Naturöloberfläche oxidativ gehärtet – wohnfertig geölt.

Unter Berücksichtigung von Ersteinpflege und Unterhaltspflege gemäß Herstellerangaben für den Objektbereich geeignet. Für den Einsatz einer Naturöloberfläche im Objektbereich sind nach Rücksprache mit dem Hersteller gesonderte Maßnahmen erforderlich.

LEIM

Prefere 4005
by dynea oder gleichwertig

VERBINDUNG

Uniclic® längsseitiges und
stirnseitiges Clicsystem

HERKUNFT / URSPRUNGSLAND

China

VERPACKUNG

• Paket:	8/6 Stück	8/2,81 m ²	6/3,43 m ²
• Palette:	40 Pakete	112,40 m ²	137,20 m ²

ZERTIFIZIERUNG

E1 klassifiziert; Brandklasse Dfl-s 1

WOCA Öloberfläche trägt das Prüfsiegel IBR „wohnbiologisch empfohlen“.

Für Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet unter Beachtung der normgerechten Vorgaben.

Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung. Bitte Verlegeanleitung beachten.