


Gala Design Collection

660	620	620	660	Gala Design Cable 640
700	220	220	700	
880	640	640	880	Gala Design Square 640
Cable		Square		

Fabricagemethode Getuft 5/32" lussenpool	Méthode de fabrication Tuftée 5/32"poil bouclé	Herstellungsverfahren Getuftet 5/32" Schlingenpol	Manufacturing process Tufting 5/32" Looppile
Pool Samenstelling 100% PP Stainsafe®	Composition du velours 100% PP Stainsafe®	Polmateriaal 100% PP Fleckweg®	Pile content 100% PP Stainsafe®
Tuftdoek Geweven PP	Support Tissé PP	Trägermaterial PP Gewebe	Primary backing Woven PP
Rug Ultratex Quick+ viltrug (1) Synthetische dubbele rug (2)	Dossier feutre Ultratex Quick+ (1) Double dossier synthétique (2)	Rückenausrüstung Ultratex Quick+ Vliesrücken (1) synthetischer Zweitrücken (2)	Secondary backing Ultratex Quick+ feltbacking (1) Synthetic backing (2)
Poolgewicht ca. 800 gr/m²	Poids du velours ca. 800 gr/m²	Polgewicht ca. 800 gr/m²	Pile weight ca. 800 gr/m²
Totaal gewicht ca. 2.050 gr/m² (1) ca. 2.000 gr/m² (2)	Poids total ca. 2.050 gr/m² (1) ca. 2.000 gr/m² (2)	Gesamtgewicht ca. 2.050 gr/m² (1) ca. 2.000 gr/m² (2)	Total weight ca. 2.050 gr/m² (1) ca. 2.000 gr/m² (2)
Poolhoogte ca. 5,5 mm	Hauteur du poil ca. 5,5 mm	Polhöhe ca. 5,5 mm	Pile height ca. 5,5 mm
Totale hoogte ca. 9,5 mm (1) ca. 7,5 mm (2)	Hauteur totale ca. 9,5 mm (1) ca. 7,5 mm (2)	Gesamthöhe ca. 9,5 mm (1) ca. 7,5 mm (2)	Total height ca. 9,5 mm (1) ca. 7,5 mm (2)
Aantal noppen ca. 75.000/m²	Nombre de points ca. 75.000/m²	Noppenzahl ca. 75.000/m²	Number of knots ca. 75.000/m²
Breedte 400 + 500 cm	Largeur 400 + 500 cm	Breite 400 + 500 cm	Width 400 + 500 cm
Aantal kleuren 6	Nombre de coloris 6	Farbenzahl 6	Number of colours 6
Lichtechtheid 5 - 6	Résistance à la lumière 5 - 6	Lichtechtheit 5 - 6	Light fastness 5 - 6
Waterechtheid 4 - 5	Résistance à l'eau 4 - 5	Wasserechtheit 4 - 5	Water resistance 4 - 5
Warmte doorlaatweerstand 0,15 m² K/W (1) 0,12 m² K/W (2)	Résistance thermique 0,15 m² K/W (1) 0,12 m² K/W (2)	Wärmedurchlasswiderstand 0,15 m² K/W (1) 0,12 m² K/W (2)	Thermal resistance 0,15 m² K/W (1) 0,12 m² K/W (2)
Geluidsisolatie 25 dB (1) 22 dB (2)	Isolation aux bruits d'impact 25 dB (1) 22 dB (2)	Trittschalldämmung 25 dB (1) 22 dB (2)	Sound insulation 25 dB (1) 22 dB (2)
Brandklasse Efl (EN13501-1)	Classement feu Efl (EN13501-1)	Brandverhaltensklasse Efl (EN13501-1)	Fire class Efl (EN13501-1)
Bijzonderheden Bleekmiddelecht Pool naar binnen	Caractéristiques Résiste à l'eau de Javel Velours à l'intérieur	Besonderheiten Bleichmittelecht Flor innen	Characteristics Bleach resistant Pile inside



Onder voorbehoud van wijzigingen van de technische specificaties - Sous réserve de modifications techniques - Unter Vorbehalt von Änderungen der technischen Daten - All rights reserved to alter technical specifications. Kijk voor de uitgebreide garantievoorwaarden op www.stain-safe.com - Pour le détail des conditions de garantie, rendez-vous sur www.stain-safe.com - Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie auf www.stain-safe.com - For detailed warranty conditions, see www.stain-safe.com

Balta Broadloom
Wakkensteenweg 2, 8710 Sint-Baafs-Vijve • Belgium
T +32 (0)56 62 22 11 • F +32 (0)56 62 23 55 • broadloom@baltagroup.com • www.baltagroup.com



Gala Design Cable



▲ 660



▲ 620



▲ 700



▲ 220



▲ 880



▲ 640

Gala Design Square



▲ 620



▲ 660



▲ 220



▲ 700



▲ 640



▲ 880