

PURLINE Bioboden | wineo 1000 Multi-Layer zum Klicken

Dauerelastischer Mehrschichtboden nach ISO 20326 zur schwimmenden Verlegung

wineo

| | wood L | wood XL | stone L |
|---|---|----------------------------|----------------------------|
| | | | |
| Format | 1288 x 187 mm | 1520 x 238 mm | 636 x 319 mm |
| Produktstärke | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
| Gewicht | 8,70 kg/m ² | 8,70 kg/m ² | 8,70 kg/m ² |
| Verriegelung | Fold-Down | Fold-Down | LocTec |
| Planken / m² pro Paket | 8 / 1,93 m ² | 6 / 2,17 m ² | 9 / 1,83 m ² |
| Pakete / m² pro Palette | 44 / 84,92 m ² | 48 / 104,16 m ² | 60 / 109,80 m ² |
| Garantieleistung | Life Time Garantie / Lebenslange Garantie im privaten Wohnbereich gemäß Windmüller Garantiebedingungen – www.wineo.de | | |



| Klassifizierungen | | Produktaufbau |
|---|---|---|
| Nutzungsstufe 23 EN ISO 10874 | Stark beanspruchter privater Wohnbereich | 1 Deckelement • PU-Deckschicht mit Oberflächenstruktur • Dekorpapier • Stabilisierung |
| Nutzungsstufe 32 EN ISO 10874 | Normal beanspruchter gewerblicher Bereich | |
| R9 Rutschhemmstufe DIN 51130 | R 9 | |
| Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987 | Sehr gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit | 2 Profilverbindung Fold-Down-Verriegelung (wood) LocTec-Verriegelung (stone) |
| Lichtechtheit EN ISO 105-B02 | ~ 7 | 3 Trägerplatte Quellgeschützte Aqua-Protect® HDF Trägerplatte |
| Resteindruck EN ISO 24343-1 | ~ 0,05 mm | 4 Unterlagsmatte Integrierte Unterlagsmatte soundPROTECT |
| Stuhlrollenversuch EN 425 | 25000 Umläufe Kein Schaden mit Rollen Typ W | |
| Wärmedurchlasswiderstand EN 12667 | 0,06 (m ² K)/W | www.blauer-engel.de/uz176 |
| Trittschallminderung EN ISO 10140 | ~ 15 dB | |
| Gehschallreduzierung | ~ 29 % | |
| REACH | frei von SVHC-Substanzen ≥ 0,1 % | |
| Entsorgung | <u>Privat:</u> mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich <u>Gewerblich:</u> Abfallschlüssel-Nr. AVV | |

CE - 21 -

Windmüller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf

DOP: 2001011
EN 14041:2004 / AC2006
1658

E1 ≤ 2 kV $\geq 0,07$ W/(mK)

www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

A+

A+ A B C

Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

TÜV PROFIT CERT Produkt

70 710 4061-5
www.profitcert.com

TI emissionsgeprüft
schadstoffgeprüft

PREMIUM

Hinweise:

- Fußbodenheizung: Für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27°C geeignet.
- Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
- Technische Änderungen bleiben der Windmüller GmbH vorbehalten.