



1-Stab Landhaus-Kurzdielen und 1-Stab Landhausdielen in 14 mm/ 15 mm

Mit Casella SL verlegen Sie einen echten Unikat-Boden. Dieses Produkt besticht durch seine außergewöhnliche Vielfalt an ausgesuchten und teils handgefertigten Oberflächenvarianten wie z.B. handgehobelt, gebürstet, gealtert, sowie mit eingearbeiteten Schwalbenschwanz-Verbindungselementen.

Alle Casella SL Landhausdielen sind mit einer oxidativ getrockneten Woca-Öloberfläche versehen, welche die edle Anmutung und die natürliche Holzstruktur zusätzlich unterstreicht.

Technische Daten	
Dielen-Formate	1.092 x 130 x 14mm 1.860 x 189 x 14/15mm 1.900 x 190 x 14/15mm 2.200 x 260 x 15mm 1.860 x 75/148/189/260 x 15mm
Kartoninhalt	7 Dielen/0,990 m ² 8 Dielen/2,812 m ² 8 Dielen/2,888 m ² 6 Dielen/ 3,432 m ² 6 Dielen/ 3,75 m ²
Paletteninhalt	49 Kartons/48,51 m ² 40 Kartons/112,492 m ² 40 Kartons/115,52 m ² 33 Kartons/113,256 m ² 30 Kartons/112,50 m ²
Oberfläche	Oxidativ geölt
Auflage	2,5 mm 3,0 mm 3,0 mm 4,0 mm 4,0 mm
Träger	9,0 mm 8,0 mm 8,0 mm Fichte 8,0 mm Fichte 8,0 mm Fichte
Gegenzug	2,5 mm 3,0 mm 3,0 mm Fichte 3,0 mm Fichte 3,0 mm Fichte
Kantenbearbeitung	Längsgefast oder 4-seitig gefast
Verlegeart	Leimlose Klick-Technik/ Stirnseite Drop Down
Prüfwerte	
Brandverhalten (EN 4102 • EN-ISO 9239-1)	DFL s 1 • Gibt bei Verbrennung keine toxischen Gase ab
Flächengewicht	7.700 g/m ²
Fußbodenheizungsgeeignet	Ja
Wärmedurchgangswiderstand (DIN-EN 51612-Teil 1)	0,11 m ² x K/W

