

Lamino



Technische Daten	Lamino Trend	Lamino Style	Lamino Long
Dielen-Formate	1.285 x 192 x 8,0 mm	1.285 x 192 x 8,0 mm	2.000 x 242 x 10,0 mm
Kartoninhalt	9 Dielen/2,22 m ²	9 Dielen/2,22 m ²	5 Dielen/2,42 m ²
Paletteninhalt	52 Kartons/115,46 m ²	52 Kartons/115,46 m ²	30 Kartons/72,60 m ²
Nutzschicht	Melamindekorfilm mit Overlay	Melamindekorfilm mit Overlay	Melamindekorfilm mit Overlay
Träger	8,0 mm HDF	8,0 mm HDF	8,0 mm HDF
Gegenzug	-	-	-
Kantenbearbeitung	-	V-Fuge	V-Fuge
Verlegeart	Twincllic Technik	1cllic 2go pure Technik	1cllic 2go pure Technik
Prüfwerte			
Abriebklasse (EN 13329)	Ac 4	Ac 4	Ac 4
Beanspruchungsklasse (EN 685)	23/32	23/32	23/32
Brandverhalten (EN 13501-1)	CFL s 1 • Gibt bei Verbrennung keine toxischen Gase ab	CFL s 1 • Gibt bei Verbrennung keine toxischen Gase ab	CFL s 1 • Gibt bei Verbrennung keine toxischen Gase ab
Feuchtraumeignung	Nein	Nein	Nein
Fleckenunempfindlichkeit (EN 13329)	Stufe 5	Stufe 5	Stufe 5
Formaldehydemission	Innerhalb der E 1 Norm	Innerhalb der E 1 Norm	Innerhalb der E 1 Norm
Fußbodenheizungsgesegnet	Ja, in Verbindung mit PE-Folie als Dampfbremse	Ja, in Verbindung mit PE-Folie als Dampfbremse	Ja, in Verbindung mit PE-Folie als Dampfbremse
Lichtechtheitsfaktor (EN 13329)	6	6	6
Resteindruck	< 0,05 mm	< 0,05 mm	< 0,05 mm
Stoßfestigkeit große Kugel	≥ 750 mm	≥ 750 mm	≥ 750 mm
Stuhlrolleneignung (EN 425)	Ja, mit Rollen-Typ W	Ja, mit Rollen-Typ W	Ja, mit Rollen-Typ W
Wärmedurchgangswiderstand (DIN EN 12667)	0,073 m ² x K/W	0,073 m ² x K/W	0,091 m ² x K/W
Gleitwiderstand EN 13893	DS	DS	DS

