



Vinyl Casa KF

Designvinyl-Fliesen mit strukturierter Oberfläche.

Die 1,5/2,0 mm dünne Planke **Vinyl Casa KF** wird mit dem Untergrund verklebt. **Vinyl Casa KF** ist der ideale Bodenbelag für alle stark beanspruchten Räume. **Vinyl Casa KF** eignet sich ganz speziell für Küchen, Essbereiche und Flure im privaten Wohnbereich oder gewerbliche Betriebe mit normaler Nutzung wie Büros, Boutiquen oder Praxen. **Vinyl Casa KF** ist feuchtraumgeeignet und deshalb besonders in Bädern und WC einsetzbar.

Darüber hinaus unterliegt **Vinyl Casa KF** einer ständigen stichprobenartigen Qualitätskontrolle und wird regelmäßig unter Prüfkammerbedingungen nach DIN EN 13419 und DIN EN 717-1 i.A. emissionsgeprüft. **Vinyl Casa KF** ist recyclingfähig und kann bedenkenlos über den Hausmüll entsorgt werden.

Technische Daten	
Dielen-Formate	908 x 307 x 1,5 mm 1.215 x 222 x 1,5 mm 1,219 x 229 x 2,0 mm
Kartoninhalt	15 Dielen/4,20 m ² 15 Dielen/4,05 m ² 12 Dielen/3,36 m ²
Paletteninhalt	24 Kartons/100,80 m ² 24 Kartons/97,20 m ² 32 Kartons/107,52 m ²
Nutzschicht	0,30 mm + PU Finish
Träger	1,2 mm strukturiertes Vinyl (Stärke: 1,5 mm) 1,7 mm strukturiertes Vinyl (Stärke: 2,0 mm)
Verlegeart	Zum Verkleben
Kantenausführung	glatte Kanten
Prüfwerte	
Antistatisch (EN 1815)	< 2 kV
Beanspruchungsklasse (EN 685)	23/32
Brandverhalten (EN-ISO 9239-1)	Bfl s 1 • Gibt bei Verbrennung keine toxischen Gase ab
Chemikalieneinwirkung (EN 423)	Gute Beständigkeit
Feuchtraumeignung	Ja
Flächengewicht (EN 430)	3.400 g/m ²
Fußbodenheizungsgeeignet	Ja
Lichtechtheitsfaktor (ISO 105-B02)	6/7
Resteindruck (EN 433)	< 0,03 mm
Rutschhemmung (DIN 51130 • EN 13893)	DIN = R 9 • EN = DS > 0,30
Stuhlrolleneignung (EN 425)	Ja, mit Rollen-Typ W
Trittschallwert (EN ISO 717-2)	5 dB
Wärmedurchgangswiderstand (DIN-EN 12524)	0,02 m ² x K/W
Zigarettenglutbeständigkeit (EN 1399)	Ja



Regelmäßig emissionsgeprüft unter Prüfkammerbedingungen nach DIN ISO 16000-9 und DIN 717-1 i.A.