

## Vinytan Prestige

Der repräsentative Designvinyl-Klickboden.



### Exklusive Vinylböden. Komfortabel und robust.

Technische Daten		Vinytan Prestige Rigid	Vinytan Prestige KF
Dielen-Format	Landhausdielen	1.524 x 228 x 7,0 mm	1.532 x 237 x 3,0 mm
	Fischgrät	750 x 150 x 7,0 mm	750 x 150 x 3,0 mm
Kartoninhalt	Landhausdielen	6 Dielen/2,082 m <sup>2</sup>	8 Dielen = 2,904 m <sup>2</sup>
	Fischgrät	14 Dielen/1,582 m <sup>2</sup>	36 Dielen = 4,068 m <sup>2</sup>
Paletteninhalt	Landhausdielen	36 Kartons / 74,952 m <sup>2</sup>	36 Kartons / 104,544 m <sup>2</sup>
	Fischgrät	36 Kartons / 56,952 m <sup>2</sup>	36 Kartons / 146,448 m <sup>2</sup>
Nutzschicht		0,70 mm + 2-fach PUR-Beschichtung zur besseren Fleckenentfernung	
Auflage		0,50 mm massives Vinyl	-
Träger		3,80 mm Rigid-Polymer-Trägerplatte	2,30 mm massives Vinyl
Gegenzug		1,00 mm PE-Trittschallunterlage + 1,00 mm Elastische massive Vinyl-Zwischenschicht	-
Kantenbearbeitung		4-seitige Mikrofase	
Verlegeart		Leimlose Verlegung mit 5G Klick-Technik	zum vollflächigen Verkleben
Prüfwerte			
Antistatisch (DIN EN 1815)		< 2 kV	
Beanspruchungsklasse (DIN 685)	23/33		23/41
Brandverhalten (EN-ISO 13501)		Bfl-s1 • Gibt bei Verbrennung keine toxischen Gase ab	
Chemikalieneinwirkung (DIN EN 423)		Gute Beständigkeit	
Entsorgung		über den Hausmüll	
Feuchtraumeignung	Ja (vollflächige verklebt)		Ja
Flächengewicht (DIN EN 430)	9.800 g/m <sup>2</sup>		5.800 g/m <sup>2</sup>
Fußbodenheizungsgeeignet		Ja	
Lichtechtheitsfaktor (ISO 105-B02)		6	
Resteindruck (EN ISO 24343-1)		< 0,1 mm	
Rutschhemmung (DIN 51130 • EN 13893)		R 9/DS	
Stuhlrolleneignung (EN 425)		Ja, mit Rollen-Typ W	
Trittschallwert (DIN EN ISO 717-2)	18 dB		5 dB
Wärmedurchgangswiderstand (ISO 8302)	0,06 m <sup>2</sup> x K/W		0,035 m <sup>2</sup> x K/W
Zigarettenglutbeständigkeit (DIN EN 1399)		Ja	
Entsorgung		Hausmüll	

02646000\_T0B\_VinytanPrestige - 02/2022 - ZIPSE ©

