

Technisches Datenblatt

Sprint24 Parma

Teppichboden



Artikelnummer(n):	14 27 34 36
	39 47 49 51
	56 62 67 72
	77 95 96 98

Piktogramme / Gütesiegel / Zertifikate



DoP-Nummer: TEPPARM04/05

* nur bei vollflächiger Verklebung

01 | 2021

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at



Technisches Datenblatt

Sprint24 Parma

Material / Aufbau

Herstellungsart	Getuftet
Struktur	1/10" Uni-Saxony
Polmaterial	100% PA
Rückenausstattung	Textilvliesrücken
Poleinsatzgewicht (g/m ²) ca.	700
Polhöhe (mm) ca.	4,0
Gesamtgewicht (g/m ²) ca.	1.620
Gesamthöhe (mm) ca.	6,0
Noppenzahl/m ² ca.	213.000
Abmessung (cm) ca.	400 + 500
Rapport (L x B in cm)	Rapportfrei

Produktcharakteristik

Strapazierwert	22 normal - wohnen
Komfortwert	LC 2 - gut
Trittschallverbesserung verklebt (dB) ca.	25
Schallabsorptionsgrad (α_w)	-
Lichtechtheit	≥ 5
Ableitfähig verlegbar	-
Wärmedurchlasswiderstand (m ² xK/W) ca.	0,09
Brandverhalten	C _{fl} -s1 wenn vollflächig verklebt
Antistatisch	Nein
Stuhlrolleneignung	Nein
Rutschverhalten	DS

Toleranzen

Abweichung der Höhe	Nennwert + 15 %, - 10 %
Abweichung der Länge	Nennlänge ± 1,0 %
Abweichung der Breite	Nennbreite ± 1,0 %
Abweichung der Noppenzahl	Nennwert + 10 %, - 7,5%
Abweichung des Poleinsatzgewichts	Mittelwert + 13 %, - 10 %
Abweichung des Gesamtgewichts	Nennwert ± 15 %

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN 14159 und EN 1307. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit der Norm angegeben.