

PRESTIGE

PARKETT Technisches Datenblatt 2016



TECHNISCHE INFORMATIONEN (EN 13489)		
Brandverhalten	EN 13501-1	Dfl-s1
Formaldehydemission	EN 13986	E1
Brinellhärte (durchschnittliche Werte) Esche Eiche	(BHN) EN1534	4,0 3,7
Taber Test/Abriebfestigkeit des Lacks* Protoco Hardwachs-Öl	EN 13696	N/A
Reduzierung des Schalls ΔL_w in dB mit 2 mm Tarkofoam/flex II	NF EN ISO 140-8/ nach NF EN ISO 717-2	17
Wärmedämmungswert (RT m2 K/W) nur Dielen auf Graupappe mit 2 mm Tarkofoam II/Tarkoflex II	EN ISO 10456:2007	0,101 0,121 0,141
Wärmeleitfähigkeit (W/m K) 14 mm	EN 12664 / EN 14342:2013	0,11

VERLEGUNG	
Verlegungsmethode	Schwimmend / verklebt
Verlegeanleitung	Download auf tarkett.de Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Bodenhändler.
Kompatibel mit Warmwasserfußbodenheizung (max. 27°C Oberflächentemperatur), keine Elektroheizung, Normgerechte Verlegung	Ja

EMPFOHLENES ZUBEHÖR	
Verlegung	Tarkofoam II / Tarkoflex II
Abschluss	Fußleisten Übergangsprofile Heizkörperrossetten
Reinigung & Pflege	Pflegekit für Holzböden / Spray-Mopp-Kit Bioclean für Hardwachs-Öl Oberflächen Refresher für Hardwachs-Öl Oberflächen

Aufgrund der Natur des Materials handelt es sich bei den angegebenen Werten um Durchschnittswerte.

VERPACKUNGSEINHEITEN	14x162x2000	14x190x2000
Gesamtstärke (mm)	14	14
Breite (mm)	162	190
Länge (mm)	2000	2000
Nutzschicht (mm)	3,5	3,5
Dielen / Pack	6	6
m ² /Pack	1,94	2,28
m ² /Palette	69,84	79,80
Gewicht/m ² (kg)	7,9	7,9

VERPACKUNGSEINHEITEN	14x190x2200	14x194x2281
Gesamtstärke (mm)	14	14
Breite (mm)	190	194
Länge (mm)	2200	2281
Nutzschicht (mm)	3,5	3,5
Dielen / Pack	6	6
m ² /Pack	2,51	2,66
m ² /Palette	87,85	93,10
Gewicht/m ² (kg)	7,9	7,9

PFLEGE

Tarkett Holzböden sind mit einer Protoco Oberflächenbehandlung ausgestattet und weisen daher eine hohe Beständigkeit gegenüber normalen Nutzungsspuren, Verschleiß, Kratzern und Flecken auf. Einige Böden erfordern mehr Pflege um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. In der Regel handelt es sich hierbei um Böden mit hellen Farbtönen und Hartwachs-Öl Oberfläche, insbesondere solche mit gebürsteter Oberfläche und hervorstechenden Details wie Sägemarken. Bitte beachten Sie immer die Pflegeanleitung auf unserer Internetseite.

Bitte beachten Sie die Pflegeanleitung auf [@ www.tarkett.de](http://www.tarkett.de)

Prestige Protoco Hardwachs-Öl

TARKETT SUSTAINABILITY TAG	98 % 98 %	100 % Recyclable
----------------------------------	--------------	---------------------



PRESTIGE

DESIGN

Böden, die aussehen, als hätten Sonne, Wind und Wasser sie ausgelaut. Eine sorgfältige Bürstung intensiviert die Struktur und Patina des Holzes und sorgt für einen "Antique"-Effekt, der durch die Proteco Hartwachs-Öl Oberfläche betont und geschützt wird. Bei den Dielenböden betont die umlaufende schmale Fugenfase den Charakter.

PRODUKTBEZEICHNUNG	Artikelnummer	Abmessungen (mm)			Optik	Oberfläche	Oberflächeneffekt	Fase (4-seitig)	pigmentiertes Hartwachs-Öl	DoP no.
		Gesamtstärke	Breite	Länge						
Prestige Esche Seashell	7967018	14	162	2 200	1-Stab	Proteco Hartwachs-Öl	Antik gebürstet	Minifase	Ja	0190-0105
Prestige Eiche Sand weiß	7877046	14	190	2 000	1-Stab		Antik gebürstet	Minifase	Ja	0190-0105
Prestige Eiche Driftwood	7870059	14	194	2 281	3-Stab		Antik gebürstet	-	Ja	0190-0105
Prestige Eiche Sand	7870058	14	194	2 281	3-Stab		Antik gebürstet	-	Ja	0190-0105
Prestige Eiche	7877048	14	190	2 200	1-Stab		Antik gebürstet	Minifase	Nein	0190-0105
Prestige Eiche Schiefer dunkel	7877047	14	190	2 000	1-Stab		Antik gebürstet	Minifase	Ja	0190-0105



Prestige Esche Seashell




Prestige Eiche Sand weiß




Prestige Eiche Driftwood



Prestige Eiche Sand



Prestige Eiche



Prestige Eiche Schiefer dunkel

Die Abbildungen zeigen nur den Farbton des Bodens. Für nähere Details im Hinblick auf Sortierung und Farbunterschieden beachten Sie das Tarkett Sortierungsbuch oder besuchen Sie unsere Internetseite www.tarkett.de. Die internationale Tarkett Produktrange enthält viele verschiedene Artikel. Einige werden in Ihrem Land möglicherweise nicht angeboten. Obwohl alle Abbildungen mit größter Sorgfalt erstellt wurden, um dem tatsächlichen Aussehen des Bodens gerecht zu werden, führen die unterschiedliche Qualität von Bildschirmen und Druckern und auch die natürlichen Variationen des Holzes zu Abweichungen in Farbe und Struktur der einzelnen Dielen.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite www.tarkett.de