

INFLOOR

Pflege- und

Reinigungsanleitung



Stand Januar 2021

Infloor - Girlohn GmbH & Co. KG
Daimlerstrasse 8 – 12
33442 Herzebrock
Tel. 05245 – 84 01 0
www.infloor.de

Unser Partner in Reinigungsfragen:



www.paul-geissler-gmbh.de

Damit Ihr Teppichboden lange schön bleibt



INHALTSVERZEICHNIS

-Pflege von Anfang an	Seite 3
-Allgemeines	Seite 3
-Wichtig für alle Teppichböden	Seite 4
-Unterhaltsreinigung	Seite 5
-Fleckendetachur	Seite 6
-Zwischen- / Oberflächenreinigung	Seite 8
-Grund -/ Intensivreinigung	Seite 9
-Wichtig für alle Intensivreinigungen	Seite 12
-Die INFLOOR Qualitäten	Seite 13
-Der Reinigungspartner	Seite 16



AUF DIE RICHTIGE PFLEGE UND REINIGUNG VON ANFANG AN KOMMT ES AN

Die hohe Qualität Ihres INFLOOR Teppichbodens ist die beste Voraussetzung für eine lange Lebensdauer und ein schönes Aussehen.

Dennoch: Auch ein INFLOOR braucht regelmäßige Pflege und die richtige Reinigung, damit er möglichst lange wie neu aussieht. Die Auswahl der richtigen Pflege- und Reinigungsmethode steht dabei im Vordergrund.

Die Wahl des Pflege- und Reinigungsverfahrens steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Materialzusammensetzung, der Teppichbodenkonstruktion, dem Teppichbodenrücken und auch der Verlegemethode.

In jedem Fall ist die Grund- bzw. Intensivreinigung aber auch die Zwischen- bzw. Oberflächenreinigung Ihres INFLOOR Teppichbodens von einem Fachbetrieb für Teppichbodenreinigung durchführen zu lassen. Nur so stellen Sie sicher, dass ein der Qualität, der Verlegemethode und dem Untergrund angemessenes Reinigungsverfahren angewendet wird und Ihr Teppichboden durch die Reinigung keinen Schaden nimmt.

Für die Reinigung Ihres Teppichbodens empfiehlt INFLOOR Ihnen die Firma Paul Geißler GmbH, Zentrale der Fachgemeinschaft Deutscher Teppichbodenreiniger (FDT). Bitte beachten Sie hierzu unbedingt auch die Informationen am Ende dieser Pflege- und Reinigungsanleitung (Seite 16).



ALLGEMEINES

Diese Pflege- und Reinigungsanleitung basiert auf den über dreißigjährigen Erfahrungen der Paul Geißler GmbH (FDT), den Erkenntnissen des Deutschen Teppichforschungsinstitutes (e.V.) und unseren eigenen Erfahrungen. Sie stimmt fachlich mit den Vorgaben des Merkblattes des Arbeitskreises AWT / FDT® zur Präzisierung der RAL 991/A3 überein, das die Arbeitsschritte der einzelnen Reinigungsverfahren detailliert beschreibt.

Schäden am Teppichboden bzw. nicht zufriedenstellende Reinigungsergebnisse, die im Zusammenhang mit einer nicht fachgerecht durchgeführten Reinigung bzw. Fleckenentfernung stehen, stellen keinen Warenmangel dar und können von uns nicht als Reklamation anerkannt werden. Dies gilt insbesondere auch, wenn das von uns vorgegebene Pflege- und Reinigungsintervall nicht eingehalten wird.

Häufiges, mit geeigneten Mitteln und Geräten, sach- und fachgerecht durchgeführtes Reinigen schadet Ihrem Teppichboden nicht, wohl aber zu späte oder unsachgemäße Reinigungen.

Die richtige Methode zur Pflege und Reinigung zeigt Ihnen die beigefügte Tabelle, der INFLOOR Pflege- und Reinigungs-Express.



WICHTIG FÜR ALLE TEPPICHBÖDEN

Florverwerfungen bei Velours: Bei der Reinigung im feuchten Medium kann es unter Einwirkung von Mechanik zu Florverwerfungen kommen. Deshalb ist ein Parallelisieren der Fasern in Strich-/ Produktionsrichtung im noch feuchten Zustand erforderlich.

Trocknungszeiten: Nach jeder Reinigung muss die vollständige Durchtrocknung des Belages gewährleistet sein, bevor der Teppichboden wieder genutzt werden darf.

Sauberlaufzonen: Ein Teppichboden ist unbedingt von Anfang an gegen Schmutzeintrag zu schützen, indem Sie in Eingangsbereichen und Problemzonen (z.B. von Hartbelag auf Teppichboden oder von Produktions- in Verwaltungsbereiche etc.) ausreichend große Sauberlaufzonen einrichten. Diese sind so zu konzipieren, dass sowohl Grob- als auch Feinschmutz von dem Teppichboden ferngehalten wird.

Die tägliche Reinigung der Sauberlaufzone ist unabdingbar notwendig, damit diese nicht selbst durch einen Stempelkisseneffekt zu einer Schmutzquelle wird.

Dieser Stempelkisseneffekt kann auch entstehen, wenn z.B. bei

der Unterhaltungspflege von Hartbelägen wachshaltige Produkte nicht fachgerecht eingesetzt werden.

Reinigungsintervall: Das Intervall für eine Zwischenreinigung und eine Grundreinigung ist natürlich von der Art und der Häufigkeit der Begehung des Teppichbodens abhängig. Auch die Struktur und die Farbe des Teppichbodens spielen eine große Rolle. Je heller die Farbe ist, um so größer ist die Sichtbarkeit der Verschmutzung. Eine ganz wesentliche Rolle spielt ebenfalls die Größe und die Konzeption der Sauberlaufzone.

Grundsätzlich sollte jedoch gerade im Objektbereich etwa einmal pro Jahr eine Grundreinigung des Teppichbodens durchgeführt werden. Bei Flachgeweben, hellen Farben oder starker Schmutzbelastung (z.B. Eingangsbereiche) kann dieses Intervall aber auch erheblich kürzer sein.

Bauschlussreinigung / Objektübergabe: Besonders in großen Objekten werden viele Innenausbauarbeiten erst nach Beendigung der Teppichbodenarbeiten begonnen, durch die der Teppichboden stark verschmutzt wird, oder der fertig verlegte Belag wird nicht gegen die Verschmutzungen der Folgegewerke geschützt.

Die Erfahrung hat gezeigt, dass dann in „Hau-Ruck“ Aktionen, durch nicht sach- und fachgerechtes Reinigen unprofessioneller Reinigungskräfte der Teppichboden bereits bei der ersten Reinigung (Bauschlussreinigung) nachhaltig geschädigt wird. Oder Reinigungsmittelrückstände verbleiben im Teppichboden, die das Anschmutzverhalten des Belages sehr negativ beeinflussen.

Sofern der Teppichboden nach der Bauschlussreinigung (z. B. Folien entfernen, Entstauben) keinen übergabereifen Zustand aufweist und eine Intensivreinigung inkl. Fleckendetachur erforderlich ist, empfehlen wir Ihnen ebenfalls die Firma Paul Geißler GmbH. Dieses Problem kann aber bereits in der Planungsphase durch entsprechende Ergänzungen in Ausschreibungen und Leistungsverzeichnissen wirksam ausschaltet werden. Auch hierfür möchten wir die Firma Geißler (Kontakt auf Seite 15) als kompetenten Beratungspartner empfehlen.



DIE REGELMÄSSIGE PFLEGE/ UNTERHALTSREINIGUNG

Regelmäßiges Staubsaugen mit einem Bürstsauger ist ohne Zweifel die wichtigste Komponente einer sach- und fachgerechten Teppichbodenpflege.

Das Staubsaugen dient dem Lösen von Schmutzpartikeln aus der Teppichbodenoberfläche und den Polzwischenräumen und ist mittels mechanischer Einwirkung (Rotationsbürste) und Absaugen durchzuführen.

Deshalb ist das Staubsaugen unabdingbar mit einem Bürstsauger mit leistungsstarker Bürst- und Saugwirkung (mit weicher Bürste) durchzuführen. Hierbei kommt es auch darauf an, dass die Bürstenhöhe des Sauggerätes auf den jeweiligen Teppichboden eingestellt ist und eine systematische und gründliche Arbeitsweise eingehalten wird. Eine regelmäßige Wartung des Bürstsaugers ist selbstverständlich unerlässlich.

Als Sauggerät empfehlen wir den Bürstsauger der Firma GIRLOON GmbH & Co. KG. (www.girloon.de)

Unverzichtbar ist, neben dem Einsatz eines Bürstsaugers, das konsequente Einhalten eines Reinigungsintervalls:

- in Bereichen mit hoher Beanspruchung, wie Eingangshallen, Empfangsbereichen, Büros mit Stuhlrollenbelastung, Restaurants, in und vor Aufzügen, Korridoren und Sauberlaufzonen ist die tägliche Unterhaltsreinigung mit einem Bürstsauger unabdingbar.
- Bereiche mit mittlerer oder geringer Beanspruchung, wie Konferenzzimmer, wenig genutzte Büros, Nebenräume und private Wohnbereiche sind bedarfsorientiert, jedoch mindestens jeden zweiten Tag abzusaugen. Nur so kann einer vorzeitigen Laufstrassenbildung oder auch Schädigung des Teppichbodens vorgebeugt werden.

Achtung!

Der Einsatz eines Bürstsaugers mit elektrisch betriebener Rotationsbürste ist sowohl für die Unterhaltsreinigung, als auch für die weiterführenden Reinigungsverfahren **unabdingbar**. Der Einsatz eines Saugers mit glatter Bodendüse ist für die Reinigung von INFLOOR Teppichboden nicht geeignet, weil eine glatte Bodendüse – ganz gleich welche Teppichreinigungsklasse für das Gerät angegeben wird- nicht den Wirkungsgrad der Rotationsbürste eines Bürstsaugers erreicht !



FLECKENBEHANDLUNG (DETACHUR)

Das Wichtigste: Die Fleckendetachur ist unmittelbar nach Entstehung des Fleckes, unabdingbar jedoch mindestens mit dem Turnus der Unterhaltspflege durchzuführen.

Beachten Sie bitte: Je früher ein Fleck behandelt wird, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit ihn rückstandslos zu entfernen, es sei denn die Flecksubstanz hat die Poloberfläche oder ihre Färbung geschädigt. Werden Flecken sofort mit geeigneten Mitteln behandelt, ist die vollständige Entfernung meist problemlos.

Leichte Schmutzstellen und Flecken lassen sich in den meisten Fällen mit handwarmen Wasser und einem saugfähigen Tuch (weißes Baumwolltuch) entfernen. Noch besser zur Schmutzaufnahme eignen sich Reststücke des verlegten Teppichbodens oder Microfasertücher / Microfaserhandschuhe. Hartnäckige Flecken, bei denen handwarmes Wasser nicht ausreicht, sind mit einem geeigneten Fleckenmittel zu entfernen. Es sind grundsätzlich tensidarme und kristallin aushärtende Fleckenmittel zu verwenden (im Zweifelsfall bitte Rücksprache halten).

Beachten Sie, dass das Fleckenmittel immer auf das Reinigungstuch und nicht direkt auf den Teppichboden aufzubringen ist. Die Fleckbehandlung ist immer „tupfend“ oder unter Druck auf dem Fleck „drehend“, nicht jedoch „großflächig reibend“ vom Fleckenrand aus, also von außen nach innen durchzuführen.

Stellen Sie bitte in ausnahmslos jedem Fall sicher, das jeweils eingesetzte Fleckenmittel vor dem Gebrauch an einer nicht sichtbaren, bzw. verdeckten Stelle zu testen.

Für eine unsachgemäße Handhabung können wir keine Gewährleistung oder Haftung übernehmen.

Sämtliche, in den Teppichboden eingebrachten Reinigungskemikalien müssen rückstandsfrei wieder entfernt werden, um eine schnelle Wiederanschmutzung zu vermeiden.

Verwenden Sie grundsätzlich keine Bleichmittel oder bleichmittelhaltigen Reinigungsprodukte, da diese eine irreversible Schädigung der Farbe oder der Teppichfasern nach sich ziehen.

Bewahren Sie Reinigungsmittel generell immer außerhalb der Reichweite von Kindern oder Tieren auf.

Sollten Ihnen die oben aufgeführten Hinweise nicht weiterhelfen, kontaktieren Sie bitte die INFLOOR Anwendungstechnik unter der Rufnummer 05245 / 84 01 0 oder unseren Kooperationspartner, die Firma Paul Geißler GmbH (Zentrale der FDT). Die Telefonnummer finden Sie am Ende dieser Pflege- und Reinigungsanleitung.

DIE ZWISCHEN- BZW. OBERFLÄCHENREINIGUNG

Die Zwischenreinigung ist eine Voll- oder Teilflächenreinigung der Teppichbodenoberfläche (mit geringerer Tiefenwirkung). Eine Zwischenreinigung bringt eine sichtbare Verbesserung und zögert die Grund- / Intensivreinigung zeitlich hinaus.

Folgende Methoden stehen hierfür zur Verfügung:

Reinigung mit vorgefertigtem Schaum:

Zunächst wird der Teppichboden gründlich mit einem Bürstsauger oder einer kontrarotierenden Bürstenwalzmaschine abgesaugt und eine Fleckendetachur vorgenommen. Danach wird ein stehender Schaum durch Walzen oder Einscheibenmaschinen in den Teppichboden einmassiert. Anschließend wird der Schaum mit dem darin gebundenen Schmutz mittels einem leistungsstarken Industriewassersauger abgesaugt. Nach einer

Trockenzeit von ca. fünf Stunden (je nach Belagsart) muss der Teppichboden nochmals gründlich mit einem Bürstsauger abgesaugt werden.

Pulverreinigung:

Zunächst wird der Teppichboden gründlich mit einem Bürstsauger oder einer kontrarotierenden Bürstenwalzmaschine abgesaugt und eine Fleckendetachur vorgenommen. Danach wird ein feuchtes Reinigungspulver mittels eines „Rollers“ oder von Hand gleichmäßig auf dem Teppichboden aufgestreut und mit einer speziellen Bürstenwalzmaschine mit zwei kontrarotierenden Bürsten einmassiert. Der gelöste Schmutz wird vom Reinigungspulver aufgenommen und gebunden.

Nach dem Abtrocknen des Pulvers muss der Teppichboden sehr gründlich mit einem leistungsstarken Bürstsauger abgesaugt werden, damit möglichst wenig Pulverrückstände im Teppichboden verbleiben.

Pad-System:

Zunächst wird der Teppichboden gründlich mit einem Bürstsauger oder einer kontrarotierenden Bürstenwalzmaschine abgesaugt und eine Fleckendetachur vorgenommen. Danach wird mit einer Druckspritze ein tensidfreies Reinigungsmittel aufgebracht. Anschließend wird mittels einer Einscheibenmaschine mit einem Garn- oder Microfaserpad der im Teppichboden gebundene Schmutz von der Oberfläche entfernt und im Pad gehalten. Anschließend wird der Teppichboden mit einem Bürstsauger abgesaugt, um den Flor wieder aufzurichten und zu parallelisieren.

Die Trocknungszeit beträgt je nach Belagsart ca. 1-2 Stunden.

Auch die Zwischen- bzw. Teilflächenreinigung ist vom Fachmann durchführen zu lassen. Nur der Fachmann kann entscheiden welche Methode speziell für Ihren Teppichboden die richtige ist. Eine Probereinigung ist unabhängig von dem Reinigungsverfahren immer durchzuführen.

DIE GRUND- BZW. INTENSIVREINIGUNG

Die Grund- / Intensivreinigung umfasst die vollflächige und

tiefenwirksame Reinigung des Teppichbodens in der gesamten Poltiefe. Die hierfür zur Verfügung stehenden Verfahren sind die „Sprühextraktion“, das „Kombinationsverfahren“ (Shampooierung plus Sprühextraktion) und das „TEP-TOP- Clean® - System“ der Paul Geißler GmbH (Zentrale der FDT). Je nach Verschmutzungsgrad des Teppichbodens müssen die Systeme unter Umständen miteinander kombiniert werden.

Auch hierbei gilt ganz besonders:

Die Grund- bzw. Intensivreinigung ist von Fachleuten für die Teppichbodenreinigung durchführen zu lassen. Nur Fachbetriebe verfügen über die nötigen Kenntnisse und Erfahrungen, sowohl in der Wahl als auch in der Anwendung des richtigen Reinigungsverfahrens, unter Berücksichtigung der Beschaffenheit und der Verlegeart des Teppichbodens. So haben Sie die Sicherheit eines zufriedenstellenden, anhaltenden Ergebnisses.

Sprühextraktion:

Zunächst wird der Teppichboden gründlich mit einem Bürstsauger oder einer kontrarotierenden Bürstenwalzmaschine abgesaugt und eine Fleckdetachur vorgenommen.

Beim reinen Sprühextraktionsverfahren wird dann zunächst mit einem Sprühgerät ein tensidarmes Reinigungsmittel aufgesprüht. Mit einer Sprühextraktionsmaschine wird der gelöste Schmutz durch Druck und ausreichende Wasserfördermenge aus dem Teppichboden ausgespült.

Achtung: Dieses Verfahren ist nicht geeignet für die INFLOOR easyBAC -, silentBAC - und liftBAC - Systeme sowie für verspannte und alle nicht verklebten Beläge.

Zu beachten ist:

- Es sind tensidarme und kristallin aushärtende Reinigungsprodukte zu verwenden.
- Das Reinigungsmittel wird nicht in die Sprühextraktionsmaschine gegeben.
- Das Reinigungsmittel muss durch mehrmaliges Ausspülen mit klarem Wasser rückstandslos entfernt werden.
- Die Trocknungszeit dieses Verfahrens beträgt (belags- und verschmutzungsbedingt) mindestens 12 Stunden.

Kombinationsverfahren:

Zunächst wird der Teppichboden gründlich mit einem Bürstsauger oder einer kontrarotierenden Bürstenwalzmaschine abgesaugt und eine Fleckendetachur vorgenommen.

Beim diesem Verfahren wird zunächst mit einer Einscheiben- oder Walzenmaschine eine tensidarme Reinigungsflüssigkeit in den Teppichboden einmassiert. Nach kurzer Einwirkzeit wird mit einer Sprühextraktionsmaschine mit ausreichender Wassermenge der dabei entstandene nasse Schaum mit dem darin gebundenen Schmutz abgesaugt und im gleichen Arbeitsgang ausgespült.

Achtung: Dieses Verfahren ist nicht geeignet für die INFLOOR easyBAC -, silentBAC – und liftBAC- Systeme sowie für verspannte und alle nicht verklebten Beläge.

Zu beachten ist:

- Es sind tensidarme und kristallin aushärtende Reinigungsprodukte zu verwenden.
- Das Reinigungsmittel wird nicht in die Sprühextraktionsmaschine gegeben.
- Das Reinigungsmittel muss durch mehrmaliges Ausspülen mit klarem Wasser rückstandslos entfernt werden.
- Die Trocknungszeit liegt selten unter 20 Stunden.

Thermoelektrisches Reinigungsverfahren

TEP – TOP – Clean®:



TEP-TOP-Clean® ist ein speziell und ausschließlich für die Teppichbodenintensivreinigung entwickeltes System. Der lose aufliegende, oder leicht anhaftende Schmutz wird mit einem kontrarotierenden Bürstsauger abgesaugt. Im Anschluss an die Vordetachur wird eine umweltschonende Enzymlösung gleichmäßig auf den Teppichboden aufgetragen. Durch den eigentlichen Reinigungsvorgang wird der Schmutz gelöst und von einem speziellen Reinigungskissen aufgenommen. Hier sorgt die Innenkonstruktion der Reinigungsmaschine mit einer unikat hinterlegten Umdrehungszahl für einen konstanten Wärmeaufbau (Thermoelektrik) von ca. 30°C.

Abschließend wird der Teppichboden mit einem Bürstsauger abgesaugt, um den Pol aufzurichten und zu parallelisieren.



ACHTUNG: Dieses patentierte Verfahren ist ideal für die richtige Pflege von Anfang an, nicht nur für verklebte Beläge, sondern besonders für die INFLOOR easyBAC -, silentBAC – und liftBAC-Systeme sowie für alle nicht verklebten Beläge.

- keine chemischen Rückstände durch Einsatz des FDT® Enzymreinigers
- keine schnelle Wiederanschmutzung
- sofortige Begehbarkeit
- Ressourcenschonend durch eine ca. 96%ige Einsparung von Trinkwasser
- Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit durch Ressourcenschonung und Reduzierung der Verbrauchskosten

Wichtig:

Alle Grund- bzw Intensivreinigungen sind vom Fachmann durchführen zu lassen.

Eine Probereinigung ist unabhängig von dem Reinigungsverfahren immer durchzuführen.

Bitte beachten Sie, dass die in dem Pflege- und Reinigungsexpress zu dem jeweiligen Produkt angegebene Reinigungsmethode nur auf den Teppichboden selbst, nicht jedoch auf die Verlegeart (z.B. geklebt, gespannt, fixiert) oder den Untergrund abgestimmt ist, da uns dies im Einzelfall nicht bekannt ist.

Die Sprühextraktion und das Kombinationsverfahren sind bei allen Teppichböden (Bahnenware & Fliesen), die nicht fest verklebt sind, auf der Gesamtfläche ausgeschlossen, und nur bedingt in kleinen Teilbereichen mit geringem Feuchtigkeitseinsatz möglich.

Bei allen Qualitäten, die nicht verklebt sind, ist die Grundreinigung ausschließlich mit dem TEP-TOP – Clean System durchzuführen.



DER INFLOOR PFLEGE UND REINIGUNGS-EXPRESS

INFLOOR	Unterhalts-Reinigung		Zwischen- bzw. Oberflächenreinigung			Grund- bzw. Intensivreinigung		
	Bürst-saugen	Staub-saugen	Vorge-fertigter Schaum	Pulver-reinigung	Pad-System	Sprüh-extraktion	Kombi-nations-verfahren	Tep-Top-Clean® System
CADEO MO	+	-	+	-	+	-	-	+
CAMBIO	+	-	+	-	+	+	+	+
CAMPO	+	-	+	-	+	+	+	+
CAMPUS	+	-	+	-	+	+	+	+
CAPRICE	+	-	+	+	+	+	+	+
CARA MO	+	-	+	+	+	-	-	+
CARAT	+	-	+	+	+	+	+	+
CASHMERE	+	-	+	+	+	+	+	+
CAVA MO	+	-	+	+	+	-	-	+
CAYENNE	+	-	+	+	+	+	+	+
CHALET	+	-	+	+	+	+	+	+
CELLO	+	-	+	-	+/-	+	+	+
CHAMP	+	-	+	+	+	+	+	+
CHARME	+	-	+	+	+	+	+	+
CHIFFON	+	-	+	+	+	+	+	+
CHILL	+	-	+	+	+	+	+	+
CHIP	+	-	+	+	+	+	+	+
CHORUS	+	-	+	-	+	+	+	+
CIAO	+	-	+	-	+	+	+	+
CIRCO	+	-	+	-	+	+	+	+
CLIP	+	-	+	-	+/-	+	+	+
CLOUD	+	-	+	-	+/-	+	*/-	+
CLUB	+	-	+	+	+	+	+	+

COCO	+	-	+	-	+/-	+	+	+/-
COMFORT	+	-	+	+	+	+	+	+
COMPACT	+	-	+	-	+	+	+	+
CONCREA	+	-	+	+	+	+	+	+
CONCRET	+	-	+	-	+	+	+	+
CONFETTI	+	-	+	+	+	+	+	+
CONGRESS	+	-	+	+	+	+	+	+
COOL	+	-	+	+	+	+	+	+
CORONADO	+	-	+	+	+	+	+	+
COSIMA	+	-	+	+	+	+	+	+
COSMOS	+	-	+	+	+	+	+	+
COSY	+	-	+	-	+	+	+	+
COTONE	+	-	+	-	+	+	+	+
COTTAGE MO	+	-	+	+	+	-	-	+
COTTEL	+	-	+	-	+	+	+/-	+
COUTURE	+	-	+	-	+	+	+	+
COVER MO	+	-	+	-	+	-	-	+
CRASH	+	-	+	+	+	+	+	+
CRESTA MO	+	-	+	+	+		+	+
CRICKET	+	-	+	-	+	+	+	+
CRISTALLO	+	-	+	-	+	+	+	+
CROSBY	+	-	+	+	+	+	+	+
CROSS	+	-	+	+	+	+	+	+
CUBUS	+	-	+	-	+	+	+	+
CUT	+	-	+	-	+	+	+	+

easyBAC System	+	-	+	+/-	+	-	-	+
liftBAC System	+	-	+	+/-	+	-	-	+

+ = geeignete Reinigungsbehandlung - = ungeeignete Reinigungsbehandlung

+/- = bedingt geeignete Reinigungsbehandlung; es ist vorab zu prüfen, ob das Verfahren für den Unterboden und / oder die Qualität geeignet ist ! Ggf. bitte Rücksprache halten !

PFLEGE UND REINIGUNG VON INFLOOR TEPPICHBÖDEN

Zur langfristigen Werterhaltung Ihres INFLOOR Teppichbodens möchten wir Ihnen für die Pflege und Reinigung die

Paul Geißler GmbH
Zentrale der Fachgemeinschaft
Deutscher Teppichbodenreiniger
Rothwiesenstrasse 12a
80995 München

Tel.: 089 / 32 71 47 15

Fax: 089 / 32 71 47 16

E-Mail: info@paul-geissler-gmbh.de

Internet: www.paul-geissler-gmbh.de

aus unserer langjährigen und intensiven Zusammenarbeit mit der Firma Geißler als kompetenten und zuverlässigen Beratungs- und Dienstleistungspartner uneingeschränkt empfehlen.

Die Reinigung eines so hochwertigen Produktes, wie Ihres INFLOOR Teppichbodens, gehört zweifellos in die Hände eines Fachunternehmens für die Teppichbodenreinigung.

Besonders im Objektbereich wird der Verbleib dieses Gewerkes als „ein Punkt unter vielen“ in der Gesamtverantwortung eines Gebäudereinigers eine dauerhafte Werterhaltung des Teppichbodens nach unseren Erfahrungen nicht sicherstellen.

Die Werterhaltung des Teppichbodens ist das Kernziel der Firma Geißler und ihrem Konzept

„Pflege von Anfang an“.

Herr Paul Geißler ist Gründer und Geschäftsführer der "FDT", der Fachgemeinschaft Deutscher Teppichbodenreiniger, die nach unserem Dafürhalten sozusagen das "Maß der Dinge" in der

Teppichbodenreinigung darstellt. Die Firma Geißler zeichnet sich für uns besonders dadurch aus, dass nicht grundsätzlich nur ein einziges Reinigungsprodukt, verbunden mit nur einem festgelegten Reinigungsverfahren für alle Belagstypen angewendet wird, sondern stets für jeden Einzelfall sowohl das Reinigungsmittel, als auch das Reinigungsverfahren auf die jeweilige Belagskonstruktion, auf die Verlegungsmethode des Teppichbodens und die Nutzungsbedingungen des Objektes abgestimmt werden.

Darüber hinaus verfügt die Firma Geißler als einziges, bundesweit tätiges Reinigungsunternehmen über das von ihr entwickelte, patentierte und vom Deutschen Teppichforschungsinstitut und dem TÜV als Grundreinigungsverfahren anerkannte „TEP-TOP-Clean®-System“, ein Verfahren auf Enzymbasis, welches den Teppichboden mit sehr wenig Feuchtigkeit belastet und keine Reinigungsmittelrückstände im Flor hinterlässt; Ein überaus innovatives Verfahren, das sowohl den Teppichboden als auch die Umwelt schont und selbstverständlich auch für die meisten INFLOOR Produkte bestens geeignet ist.

Die hohe Fachkompetenz der Firma Geißler wird nach unseren Erfahrungen darüber hinaus, auch durch ein ebenso hohes Maß an Zuverlässigkeit, sowohl bei der praktischen Umsetzung der Reinigungsdienstleistung als auch in der administrativen Zusammenarbeit einer „after sale“ – Betreuung unserer Kunden perfekt ergänzt.

Pflege von Anfang an ...
Ihr INFLOOR Teppichboden wird es Ihnen
danken ... jahrelang