

Vinyl Casa Rigid

**Designvinyl-Fertigfußboden mit Rigid-Polymer-Trägerplatte.
Feuchtraumgeeignet.**

Besonders da, wo eine niedrige Einbauhöhe gefragt ist, wird **Vinyl Casa Rigid** mit seiner Gesamtstärke von 4,5 mm eingesetzt und ist somit der ideale Renovierungsboden. **Vinyl Casa Rigid** ist optimal in Feuchträumen wie Bad und WC und Dank der patentierten UNICLIC Technik einfach zu verlegen.

Vinyl Casa Rigid ist frei von bedenklichen Weichmachern.

Technische Daten	
Dielen-Formate	1.230 x 228 x 4,5 mm 965 x 305 x 4,5 mm
Kartoninhalt	8 Dielen/2,244 m ² 8 Dielen/2,355 m ²
Paletteninhalt	40 Kartons/89,76 m ² 42 Kartons/98,91 m ²
Nutzschicht	0,30 mm + PU Finish
Auflage	0,10 mm Dekorfolie (Holznachbildung)
Träger	4,10 mm Rigid-Polymer (weichmacherfrei)
Verlegeart	Leimlose Technik
Prüfwerte	
Beanspruchungsklasse (EN 16511)	23/32
Brandverhalten (EN 4102 • EN-ISO 9239-1)	BFL s 1 • Gibt bei Verbrennung keine toxischen Gase ab
Feuchtraumeignung	Ja (vollflächig verklebt)
Flächengewicht (EN 430)	8,780 g/m ²
Fußbodenheizungsgeeignet	Ja
Lichtechtheitsfaktor (ISO 105-B02)	>6 (Methode A)
Resteindruck (EN ISO 24343-1)	0,05 mm
Rutschhemmung DIN 51130 (EN 13893)	DIN = R 10 • EN = DS > 0,30
Stuhlrolleneignung (EN 425)	Ja, mit Rollen-Typ W
Trittschallwert (EN ISO 717-2 • DIN 52210-030 E1-T-PFLD)	6 dB
Wärmedurchgangswiderstand (DIN-EN 12524)	0,096 m ² x K/W
Zigarettenglutbeständigkeit (EN 1399)	Ja

