

TECHNISCHE DATEN

wineo 600 Rigid

Heterogene Kunststoff-Planken zur schwimmenden Verlegung - Belagsart nach DIN EN 16511

wineo

	wood	wood XL	stone XL	
Format	1212 x 186 mm	1507 x 234 mm	748 x 477 mm	
Produktstärke	5 mm	5 mm	5 mm	
Planken, Fliesen / m² pro Paket	8 / 1,80 m ²	6 / 2,12 m ²	6 / 2,14 m ²	
Pakete / m² pro Palette	56 / 100,80 m ²	48 / 101,76 m ²	44 / 94,16 m ²	
Garantieleistung Garantieverlängerung	20 Jahre bei privater Nutzung gemäß Windmüller Garantiebedingungen - www.wineo.de + 5 Jahre bei Verlegung auf einer PU-Unterlagsmatte			

Klassifizierungen			Produktaufbau	
	Nutzungsstufe 23 EN ISO 10874	Wohnbereiche mit intensiver Nutzung	1	Oberflächenversiegelung
	Nutzungsstufe 32 EN ISO 10874	Gewerbliche Bereiche mit mittlerer Nutzung	2	Oberflächenstruktur Verschiedene Prägungen
	Bindemittelgehalt EN ISO 10582	Typ I	3	Nutzschicht Dicke 0,4 mm
	Rutschhemmstufe DIN 51130	R 9	4	Dekor Dekorfilm
	Bestimmung der Fleckenunempfindlichkeit EN 438-2	Gruppe 1 + 2: Grad 5 Gruppe 3: Grad 4	5	Elastische Oberschicht
	Lichtechtheit EN ISO 105-B02	Lichtechtheit (Verfahren 2) ≥ 6	6	Produktträger
	Resteindruck EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm	7	Profilverbindung Connect Technologie 
	Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	~ 0,05 (m ² K)/W ohne Unterlagsmatte ~ 0,06 (m ² K)/W mit silentRIGID	8	Elastische Unterschicht
	Stuhlrollenversuch ISO 4918	25000 Umdrehungen kein Schaden mit Rollen Typ W	9	Unterlagsmatte silentRIGID
	Trittschallminderung EN ISO 16251-1	~ 6 dB ohne Unterlagsmatte bis zu 13 dB mit silentRIGID		wood - Dielenfuge wood XL - Synchronprägung - Dielenfuge stone XL - reale Fuge
	Dimensionsstabilität EN ISO 23999	~ 0,1 %		
	REACH	frei von SVHC-Substanzen ≥ 0,1 %		
	Entsorgung	<u>Privat:</u> mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich <u>Gewerblich:</u> Abfallschlüssel-Nr. AVV 170203		

CE - 19 -

Windmüller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf

DOP: 0301011
EN 14041:2004 / AC2006
1658

  

www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

TÜV PROFI CERT
70 710 4061-4
www.profi-cert.com

IFI emissionsgeprüft
schadstoffgeprüft
PREMIUM

Phthalat frei

factory made coated

Hinweise:

- Fußbodenheizung
Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27° C.
- Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
- Technische Änderungen bleiben der Windmüller GmbH vorbehalten.